



**Aplique Adam/Arael/Ramile**

## Especificaciones

	Código	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente (mA)	TC (K)	Factor de Potencia
OP-114	8.08.71.018.2	Aplique Orientable Adam HML 849	18	1061	59	104	4000	0.8
OP-115	8.03.72.012.2	Aplique Fijo Arael HML 549	12	753	63	74	4000	0.8
OP-116	8.08.73.012.2	Aplique Orientable Ramile HML 549	12	695	58	74	4000	0.8

### Especificaciones Técnicas

Luz Regulable	No
Angulo del haz de luz (°)	120
IP	IP20
IK	IK20
CRI	80
Controlador integrado	SI
Vida Útil (horas)	30000

### Condiciones de Aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 40°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

### Suministro Eléctrico

Frecuencia (Hz)	50/60
Voltaje (V)	220-240
AC/DC	AC

### Propiedades

Material de la Carcasa	Hardware+PMMA
Material óptico	PC

## Dimensiones



Aplique Orientable Adam HLM 849



Aplique Fijo Arael HML 549



Aplique Orientable Ramile HLM 549

Código	Caja Individual	Empaque Producto	
	Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Unidades Por Caja
8.08.71.018.2	925x57x60	945x270x245	12
8.03.72.012.2	586x115x60	610x420x260	12
8.08.73.012.2	600x45x80	625x220x280	12

## Aplicaciones



Hogar